

10607 GA SEAM GRIP+TF TENT FABRIC SEALANT

Produit à base d'eau destiné à la reconstruction imperméable des bâches en polyuréthane, pour la réparation des points d'abrasion sur les sols de tentes, les sacs de bateaux, les bâches de voitures, etc. Après réparation, l'étanchéité totale est garantie. Fourni dans un flacon en plastique de 250 ml, l'application se fait de préférence à l'aide d'une spatule ou même d'un pinceau. La réparation est réussie si le tissu de support est cohésif. Il ne convient pas pour réparer les fissures et les trous. Un paquet suffit pour créer un patch de 7,5 m². Le patch est mat, presque invisible, le temps de séchage est de 24 heures.

Mode d': appliquer le produit sur le tissu à réparer du côté l'on s'attend à des fuites d'eau. Le produit est appliqué sur le sol de la tente par le bas, la tente doit être retournée et le sol réparé en plusieurs parties pour éviter les fuites. Appliquez le produit à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule sur la zone à réparer. Les grandes surfaces sont réparées plusieurs fois à la fois. Attendez toujours que le produit soit complètement sec et non collant. Le temps de polymérisation approximatif est de 24 heures. Avant de plier la tente, il est recommandé de saupoudrer la nouvelle couche de talc pour éviter qu'elle ne colle.

Matériau : émulsion aqueuse de polyuréthane

Conditionnement : flacon en plastique de 250 ml

Producteur : McNETT Europe, Allemagne

Fournisseur : Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 République tchèque