



SEEKER+ 6L GRAVITY FILTER KIT - Instructions d'utilisation et d'entretien

Fabriqué par Hydrapak, LLC, 6605 San Leandro St., Oakland, CA 94621 p. +1-510-632-8318

Idéalement conçu pour fournir de l'eau potable traitée par le système de filtration en ligne Hydra Pak. La distribution est facilitée par le robinet Camp Tap, inclus dans l'emballage.

- **Le produit comprend un** sac à eau souple de 6 litres, un robinet, un filtre, un bouchon Plug-N-Play, un adaptateur de chasse d'eau et un sac de rangement.
- **INSTALLATION RAPIDE ET SÉCURITAIRE** Élimine 99,99 % des bactéries E. coli et des germes étrangers. Capacité de filtration d'environ 1 500 litres d'eau douce (à un taux inférieur à 1 L par minute).
- **LIGHTWEIGHT & COLLAPSIBLE** Extrêmement pliable, utilisez l'emballage spécial fourni pour ranger le sac vide.
- **FILTRE INTÉGRÉ** Connecté au bouchon Plug-N-Play, il délivre de l'eau filtrée lorsque l'on suspend le sac, un dosage facile garanti par le robinet. Le système fonctionne sur le principe de l'auto-nettoyage.
- **DÉMONTAGE FACILE** Le robinet de distribution est relié à un bouchon Plug-N-Play. Appuyez pour libérer les verrous du robinet et ouvrez-le pour une évacuation rapide de l'eau ou un lavage.
- Les doubles séparateurs et le fond en 3D créent une forme robuste qui est facile à transporter et à suspendre une fois remplie.
- Poignée durable et enduite pour faciliter le remplissage, le versement et la suspension, points de fixation pour attacher à un sac à dos ou créer un système autonome.
- Élimine efficacement les bactéries courantes véhiculées par l'eau telles que E. coli (99,9999 %) et les kystes parasites (99,999 %) selon les manuels de l'EPA et de la NSF P231, ainsi que les microplastiques (99,999 %) selon la NSF 42 dont la taille est supérieure ou égale à 3,0 microns.
- Fabriqué en TPU très solide et résistant à l'abrasion, avec des joints soudés par radiofréquence pour une durabilité et une flexibilité optimales.
- 100% sans BPA ni PVC, permet une utilisation dans une large gamme de températures (peut être congelé - température maximale de 60°C/140°F).

Entretien : rincer abondamment après chaque utilisation et bien laisser sécher.

Importateur: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 République

tchèque