

(EN) Une colle à couture polyvalente qui offre flexibilité et durabilité. Cet adhésif pour coutures, facile à appliquer, est idéal pour réparer les déchirures et refermer les coutures de votre équipement de plein air bien-aimé. Adapté à tous les tissus, y compris le nylon, la toile, le polyester et le caoutchouc, ce produit flexible est imperméable, transparent et adhère facilement au tissu, de sorte que vos tentes et votre matériel puissent à nouveau servir.

#### MODE D'EMPLOI :

1. Posez l'objet à réparer sur une surface plane.
2. Veillez à ce qu'il soit propre et sec.
3. Utilisez le pinceau inclus pour une application facile.
4. Pour les coutures : Appliquer une fine pellicule uniforme. Pour les réparations. Retirer le ruban adhésif lorsqu'il est sec.
5. Laissez les tentes sécher complètement avant de les utiliser et de les emballer.

**DANGER** : Liquides et vapeurs inflammables. Provoque une irritation de la peau. Nocif par inhalation. Peut provoquer des symptômes d'allergie ou d'asthme en cas d'inhalation ou de troubles respiratoires.

trouble. Contient des isocyanates. Peut provoquer une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.

Ne pas inhaler les fumées. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/des lunettes de protection.

lunettes de protection/écran facial. Utiliser une protection respiratoire en cas de ventilation insuffisante. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau.

EN CAS DE RESPIRATION : Si la respiration est difficile, déplacer la victime à l'air frais et la maintenir en position de repos pour faciliter la respiration. Si la respiration est difficile : appeler le centre d'information toxicologique ou le centre d'information sur la santé. médecins. Les personnes déjà sensibles aux diisocyanates peuvent présenter des réactions allergiques lors de l'utilisation de ce produit. Les personnes souffrant d'asthme, d'eczéma ou de problèmes de peau doivent éviter tout contact avec ce produit, y compris le contact avec la peau.

Ce produit ne doit pas être utilisé dans des conditions de faible ventilation, à moins d'utiliser un masque de protection muni d'un filtre à gaz approprié (c'est-à-dire de type A1 selon la norme EN 14387). Contient du diphénylméthane-4,4'-diisocyanate, du xylène. Peut provoquer une réaction allergique.

Fournisseur : Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 République tchèque